

ООО "Факел Самара"

ИНН: 6311154822 КПП: 631101001 ОГРН: 1146311006181 ОКПО: 36878592

Расчетный счет: 40702810800000003415 Банк: ПАО "АК БАНК" БИК: 043601878

Корр. счет: 30101810000000000878




Юридический адрес: 443082, Самарская обл, г. Самара, ул Новоурицкая, дом № 12





Телефон: (846) 225-11-73, 373-87-54, 373-87-50




ООО "Факел Самара" поставит страховочные и удерживающие привязи и системы по ГОСТ ЕН 355-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 362-2008; ГОСТ Р ЕН 363-2007; ГОСТ Р ЕН 813-2008 и ТУ 8786-003-50338810-2003 применяемые как средства индивидуальной защиты человека от падения с высоты при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи и связи, электрических атомных станциях, нефтяных вышках и других энергетических и высотных сооружениях в различных климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 50°C.

Системы полностью соответствуют по концепции и эргономике вышеперечисленным стандартам. Величина обхвата талии набедренных ремней всех систем находится в пределах 740-1440мм, статическая разрывная нагрузка не менее 15000Н (1500кгс). Карабин самозащелкивающийся. Все металлические детали защищены от коррозии. Каждая поставляемая система упакована в водонепроницаемый материал. Для нормальной работы с системами необходимо дополнительно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации, поставляемыми на каждую удерживающую или страховочную систему.

Качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия Госстандарта РФ

№ п/п	Схематичное изображение	Обозначение	Цена с НДС (руб)	Наименование и основное назначение
1	2	3	4	6
1.		УПР I УС I А УС I Б УС I В УС I Г	323 559 770 595 695	Удерживающая привязь (безлямочная). Ремень, кушак, два боковых D-кольца. Строп лента Строп трос Строп канат Строп цепь
2.		УПР II Д УС II АД УС II БД УС II ВД УС II ГД	636 903 1114 936 1038	Удерживающая привязь с наплечными лямками. Ремень, кушак, два боковых D-кольца. Строп лента Строп трос Строп канат Строп цепь
3.		УПР II Ж УС II АЖ УС II БЖ УС II ВЖ УС II ГЖ	927 1168 1405 1229 1330	Удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, кушак, два боковых D-кольца. Строп лента Строп трос Строп канат Строп цепь
4.		УПР II Е УС II АЕ УС II БЕ УС II ВЕ УС II ГЕ	672 938 1148 973 1075	Удерживающая привязь с набедренными лямками. Ремень, кушак, два боковых кольца. Строп лента Строп трос Строп канат Строп цепь
5.		СПР II Ж СС II АЖ СС II БЖ СС II ВЖ СС II ГЖ	890 1358 1603 1425 1527	Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, кушак, заднее D-кольцо. Строп лента с амортизатором Строп трос с амортизатором Строп канат с амортизатором Строп цепь с амортизатором

6.		СУПР II Ж	927	Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольцо. Обеспечивает работу, как в режиме опоры, так и в режиме страховки. Строп лента с амортизатором Строп трос с амортизатором Строп канат с амортизатором Строп цепь с амортизатором
7.		СУПР II Жу	1295	Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками универсальная. 4 D-кольца. Комплектуется сиденьем для проведения продолжительных работ на высоте.
8.		СУПР II Ж4	1090	Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. Наплечные и набедренные лямки, ремень, кушак, два боковых, одно заднее и одно переднее D-кольцо.
9.		СПР II Ж2	882	Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Наплечные и набедренные лямки, одно заднее и одно переднее D-кольцо.
10.		СПР II Ж1	708	Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Наплечные и набедренные лямки, одно заднее D-кольцо.
11.		А	268	Строп из полиамидной ленты с карабином. Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.
12.		Б	480	Строп из стального троса в защитной оболочке с карабином. Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.
13.		В	303 338 496 660	Строп из полиамидного каната с карабином. Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм. Полиамидный канат ø11 мм Полиамидный канат ø13 мм Полиамидный канат ø16 мм Полиамидный канат ø19 мм
14.		Г	405	Строп из цепи с карабином. Длина 1,45м ± 50 мм. Зев карабина 25 мм.
		Г чехол	488	Строп из цепи в чехле с карабином.
15.		А	+66	Стропы, регулируемые до 2-х метров.
		В	+75	Увеличение цены по сравнению с нерегулируемыми.
16.		А д	534	Стропы двухплечие. Возможна комплектация различных видов строп и карабинов. Длина 1,45м ± 50 мм.
		В д	605	
		Б д	960	
		Г д	809	
17.		Строп удлиненный	+75 +83 +94 +58 +81 +122 +170 +44	Строп нестандартной длины за 1 м (к цене стропа): -канат в защитной оболочке -цепь - стальной трос в защитной оболочке - канат ø11 мм -канат ø13 мм -канат ø16 мм -канат ø19 мм -лента

18.	270*210	Си брезент	348	<i>Сумка инструментальная. Закрепляется на ремне, для перемещения монтажного инструмента во время работы.</i>
		СИУ с ремнями	413	<i>Сумка инструментальная. Закрепляется на пояском ремне, ремнями с пряжкой, для перемещения монтажного инструмента во время работы</i>
19.		а	+234	<i>Амортизатор предназначен для снижения динамической нагрузки во время падения. 2 D-кольца. Чехол. Крепится к стропу, как его продолжение. Длина 240мм.</i>
20.		Куш.	+117	<i>Кушак усиренный. Обеспечивает более комфортные условия работы, чем стандартный кушак.</i>
21.		СП А	199	<i>Строп-петля предназначен для охвата анкерных точек диаметром до 150мм, с последующим подсоединением к стропу-петле карабином.</i>
22.		К I	+162	<i>Карабин круглого сечения. Зев карабина 25 мм. Отпускается только в составе стропа.</i>
23.		КI-50	+236	<i>Карабин большой. Зев карабина 50 мм. Отпускается только в составе стропа.</i>
24.		Кбс	+165	<i>Карабин быстрого соединения. Предназначен для быстрого присоединения стропа к поясу. Отпускается только в составе стропа.</i>
25.		Кс м	95	<i>Винтовой карабин. Для присоединения стропов и фалов к поясу. Зев карабина 8 мм.</i>
26.		Кс б	116	<i>Винтовой карабин. Для присоединения стропов и фалов к поясу. Зев карабина 12 мм.</i>

схематичное изображение не определяет конструкцию

По требованию потребителя возможно изготовление светоотражающих привязей.

При заказе удерживающих и страховочных систем или стропов с амортизатором, амортизатор устанавливается на строп и является его продолжением.

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА

Обозначение размера	Отечественный размер	Длина кушака, мм	Обхват талии, мм	Увеличение к цене прайс-листа
М (по умолчанию)	44-50	720	770-1400	-
L	50-58	820	900-1600	Безлямочные +15 руб без НДС Лямочные + 30 рублей без НДС
XL	58-66	920	1100-1800	Безлямочные +30 руб без НДС Лямочные + 60 рублей без НДС
XXL	66-68	950	1850	Безлямочные +45 руб без НДС Лямочные + 90 рублей без НДС